

Datenblatt

Einfach Besser IROC® OW3 für Flachdächer

Das Flachdachsystem IROC® OW3 (Ost/West-Aufständerung) ist leichter, preisgünstiger und schneller zu montieren als herkömmliche Systeme. Wir haben die bereits vorhandenen Vorteile weiterentwickelt und das System weiter verbessert. Durch die breite Auflagefläche der Modulträger und der Modulstützen ist eine schnellere Ausrichtung des Systems garantiert. Die durchgehende Bodenschiene ist fester Bestandteil des IROC®-Systems. Durch diese wird ein Verbund der Reihen gewährleistet und es ist eine geringere Ballastierung als bei handelsüblichen Systemen ohne durchgehende Bodenschiene notwendig. Unsere Flachdach Unterkonstruktionen IROC® OW3 ist aerodynamisch, ballastarm sowie ohne Dachdurchdringung. Alle unsere Bauteile sind statisch nachgewiesen. Durch vormontierte Bauteile wird die Montagezeit reduziert. Ebenso ist eine Demontage für evtl. Sanierungsarbeiten des Daches problemlos möglich. Das System wird platzsparend für den Transport verpackt, dadurch ergeben sich geringere Transportkosten als bei herkömmlichen Flachdachsystemen. Das PV-Flachdachsystem IROC® ist für alle Flachdächer geeignet, wie Folien-, Bitumen, Kies- und Gründächer.

Die Vorteile




- ✓ **Statisch nachgewiesene Bauteile**
- ✓ **I.F.I.-Gutachten**
- ✓ **Blitzstromtragfähigkeit**
- ✓ **Schnelle Montage**
- ✓ **Ohne Dachdurchdringung**
- ✓ **Ballastarm**
- ✓ **Beste aerodynamische Werte**
- ✓ **Für bis zu 10°-Dachneigung**
- ✓ **Durchgehendes Bodenprofil**
- ✓ **Breite Aufstandsfläche**
- ✓ **Inklusive Bautenschutzmatte**
- ✓ **Der Auf- und Abbau ist problemlos möglich**
- ✓ **Optimale Modulbelüftung**


Aufstellwinkel	15°
Rastermaß	Standard 2,20 m bei zwei Modulen, 4,40 m bei vier Modulen
Randabstand	Es kann bis zum Gebäuderand gebaut werden (empfohlen 70 cm Randabstand)
Modulgröße	Standard 950 - 1050 mm breite, 1400 - 2080 mm länge Standard 450 - 808 mm breite, 950 - 1200 mm länge Auch für ungerahmte Module geeignet
Gebäudehöhe	No Limit
Schneelast	Standard bis 3,0 kN/m² Weitere auf Anfrage (z. B. für sehr hohe Schneelasten)
Dachneigung	Bis zu 15° Dachneigung ohne Dachdurchdringung möglich
Dacheindeckung	Folie-, Bitumen-, Kies-, Grün- und Blechdächer
Material	Schraubverbindung V2A, Alle tragene Bauteile aus Aluminium
Bautenschutzmatte	Mit Aluminiumkaschierung
Flächenlast	10 - 15 kg /m²-Dachfläche (Unterkonstruktion, Modul, zusätzlicher Ballast)
Produktgarantie	10 Jahre
Voraussetzung	Die Tragfähigkeit des Daches und der Dachisolierung ist bauseits zu gewährleisten

Entwicklung & Herstellung



B & K Solare Zukunft GmbH
Teutoburger Weg 5
33332 Gütersloh

 Tel. +49 5241 70 82 110
 Fax +49 5241 70 82 119
 E-Mail info@bksolarezukunft.de

 Web www.bksolarezukunft.de
 Social www.fb.com/bksolarezukunft

Jetzt scannen:

